

Productcodering voor FK90 brandkleppen

Rechthoekige brandkleppen

Breedte									Hoogte								
F	K	9	0	-	0	5	0	0	-	0	3	0	0	-	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Aantal karakters

Positie 5: Stalen brandklep/ brandklep van Calciumsilicaat

-: Stalen brandklep

K: Brandklep vervaardigd uit Calciumsilicaat

Positie X: Lengte / Inbouwraam / Smeltpatroon

B: 400 mm, smeltpatroon 70 °C

C: 500 mm, smeltpatroon 70 °C (standaard)

D: 400 mm + ER1 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

E: 500 mm + ER1 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

F: 355 mm + ER2 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

G: 355 mm + ER3 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

H: 346 mm + AR1 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

J: 400 mm, smeltpatroon 95 °C

K: 500 mm, smeltpatroon 95 °C

L: 400 mm + ER1 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

M: 500 mm + ER1 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

N: 355 mm + ER2 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

O: 355 mm + ER3 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

P: 346 mm + AR1 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

Q: 500 mm met flexibele aansluiting, smeltpatroon 70 °C

R: 260 mm, uitvoering in Calciumsilicaat (FK90K), smeltpatroon 70 °C

S: 500 mm + ER4 inbouwraam, smeltpatroon 70 °C

T: 500 mm + ER4 inbouwraam, smeltpatroon 95 °C

Positie Y: Uitvoering

A: Dubbel inspectieluik (standaard)

E: (Epoxy) Zuurbestendige coating met corrosie beschermend smeltpatroon

F: (Epoxy) Zuurbestendige coating (smeltpatroon niet gecoat)

G: Dubbel inspectieluik met zuurbestendige coating met corrosie beschermend smeltpatroon

H: Dubbel inspectieluik met zuurbestendige coating (smeltpatroon niet gecoat)

I: Brandklep voorzien van gaasrooster

K: Dubbel inspectieluik met zuurbestendige coating met corrosie beschermd smeltpatroon, klepblad bekleed met RVS

O: Geen inspectieluik, geen epoxycoating

Positie Z: Servomotor / eindschakelaar

A: Eindschakelaar - detectie open

B: Eindschakelaar - detectie dicht

C: 2 Eindschakelaars - detectie open en dicht

R: EX - beveiligde servomotor, model EM-1 (voor explosiegevaarlijke ruimtes)

S: EX - beveiligde servomotor, model RM-1 (voor explosiegevaarlijke ruimtes)

T: Servomotor met 2 eindschakelaars 230 V, model 220-9 (standaard)

U: Servomotor met 2 eindschakelaars 230 V, model 220-7

V: Servomotor 24 V met 2 eindschakelaars, model 24-9 (standaard)

W: Servomotor 24 V met 2 eindschakelaars, model 24-7

X: Servomotor 230 V, model 220-3

Y: Servomotor 24 V, model 24-3

O: Geen servomotor, geen eindschakelaar

Afmetingen B x H x L [mm]

B en H kunnen in tussenliggende maten besteld worden, in stappen van 5 mm	Hoogte H [mm]	Breedte B [mm]	Lengte L [mm]
	200		
	225		
	250		
	275		
	300		
	325		
	350		
	375		
	400		
	450		
	500		
	550		
	600		
	650		
	700		
	750		
	800		
	850		
	900		
	950		
	1000		
	1050		
	1100		
	1150		
	1200		
	1250		
	1300		
	1400		
	1500		
			346
			355
			400
			500